



**Konstruktiv
und
funktionell**


DIE BEHRENS-GRUPPE
♦ ♦ ♦



Konstruktiv und funktionell...

Konstruktionsholz Fichte/Tanne/Kiefer ^{PEFC}

egalisiert, S10/C24, egalisiert, gefast, 15 +/- 2%

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	10	5,0	400360410
	16	5,0	400360416
	20	5,0	400360420
6	6	5,0	400360606
	8	5,0	400360608
	10	5,0	400360610

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	5,0	400360612
	16	5,0	400360616
	20	5,0	400360620
8	8	5,0	400360808
	16	5,0	400360816
10	10	5,0	400361010

KVH Kiefer NSI C24 ^{PEFC}

gemäß EN 15497

Die günstige Alternative zur Fichte

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	8	5,0	400260608
	10	13,0	400260610
	12	13,0	400260612

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	14	13,0	400260614
	16	13,0	400260616
	20	13,0	400260620

Besondere Eigenschaften: besonders maßhaltig, extrem belastbar, äußerst dauerhaft, nachhaltig wirtschaftlich, konstante Produktqualität, feinjähig und homogen, leicht bearbeitbar

KVH Fichte ^{PEFC}

Nicht-Sichtqualität (NSI), sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/-3%)

keilgezinkt, gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/-1%), Einschnitt mind. herzgetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
3	16	5,0	400240316	
4	6	5,0	400240406	
	8	5,0	400240408	
	12	5,0	400240412	
	14	5,0	400240414	
		8,0	400240414	
	16	5,0	400240416	
		5,0	400240418	
	20	5,0	400240420	
8,0		400240420		
6	6	5,0	400240606	
		5,0	400240608	
	10	5,0	400240610	
		6,5	400240610	
		13,0	400240610	
	12	5,0	400240612	
		6,0	400240612	
		7,0	400240612	
		13,0	400240612	
	14	5,0	400240614	
		6,0	400240614	
		8,0	400240614	
		13,0	400240614	
		16	5,0	400240616
			6,0	400240616
	18	8,0	400240616	
13,0		400240616		
5,0		400240618		
		6,0	400240618	
8,0		400240618		
		13,0	400240618	
	20	5,0	400240620	
		6,0	400240620	
8,0	400240620			
	13,0	400240620		
	22	6,5	400240622	
		13,0	400240622	
24	6,5	400240624		
	8,0	400240624		
	13,0	400240624		
	28	6,5	400240628	
13,0		400240628		

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	8	5,0	400240808
		5,0	400240810
		6,5	400240810
	12	5,0	400240810
			13,0
		6,0	400240812
	8,0	400240812	
			8,0
		13,0	400240812
		5,0	400240814
			6,0
		8,0	400240814
13,0	400240814		
5,0	400240816		
	6,0		400240816
7,0	400240816		
			8,0
	9,0	400240816	
		13,0	400240816
	18	5,0	400240818
			6,0
7,0			400240818
8,0		400240818	
			9,0
		13,0	400240818
5,0		400240818	
			6,0
		7,0	400240818
			8,0
		9,0	400240818
5,0	400240820		
	6,0		400240820
	7,0		400240820
8,0	400240820		
		9,0	400240820
	13,0	400240820	
		6,5	400240822
	8,0	400240822	
			13,0
5,0		400240824	
	7,0	400240824	
	8,0	400240824	
	9,0	400240824	
13,0	400240824		
		6,5	400240828
	13,0	400240828	

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	5,0	400241010
		6,0	400241010
		8,0	400241010
		13,0	400241010
		5,0	400241012
	8,0	400241012	
			13,0
		5,0	400241014
	8,0	400241014	
			13,0
		5,0	400241016
	7,0	400241016	
			8,0
		13,0	400241016
	18	5,0	400241018
			7,0
		8,0	400241018
			13,0
20		5,0	400241020
			6,0
	7,0	400241020	
		8,0	400241020
	9,0	400241020	
		13,0	400241020
7,0	400241022		
		8,0	400241022
	13,0	400241022	
7,0	400241024		
		8,0	400241024
	9,0	400241024	
12	12	5,0	400241212
		6,0	400241212
		7,0	400241212
		8,0	400241212
		9,0	400241212
		13,0	400241212
	14	5,0	400241214
			7,0
		8,0	400241214
			13,0

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	16	5,0	400241216
		7,0	400241216
		8,0	400241216
		13,0	400241216
	5,0	400241218	
			7,0
		8,0	400241218
			13,0
	5,0	400241220	
			6,0
		7,0	400241220
			8,0
9,0	400241220		
		13,0	400241220
	5,0	400241224	
			6,0
7,0		400241224	
		8,0	400241224
9,0		400241224	
		13,0	400241224
6,5	400241226		
		13,0	400241226
	6,5	400241228	
		13,0	400241228
14	14	5,0	400241414
		6,0	400241414
		7,0	400241414
		8,0	400241414
		9,0	400241414
		13,0	400241414
	6,5	400241416	
			8,0
		13,0	400241416
	6,5	400241418	
			13,0
		6,0	400241420
7,0	400241420		
		8,0	400241420
	9,0	400241420	
6,5	400241424		
		8,0	400241424
	9,0	400241424	
		13,0	400241424



Passendes Produkt aussuchen
danach direkt in unserem Profishop BestelloPlus bestellen.



Lagerprogramm KVH/BSH



BSH Fichte ^{PEFC} Sichtqualität (SI)

gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.	
8	12	6,0	400100812	16	16	5,0	400101616	
		12,0	400100812			6,0	400101616	
	16	6,0	400100816			10,0	400101616	
		12,0	400100816			12,0	400101616	
	18	6,0	400100818			20	6,0	400101620
		12,0	400100818				12,0	400101620
	20	6,0	400100820		24	5,0	400101624	
		12,0	400100820			6,0	400101624	
	10	10	6,0			400101010	10,0	400101624
			12,0			400101010	12,0	400101624
16		6,0	400101016	28		6,0	400101628	
		12,0	400101016			7,0	400101628	
20		5,0	400101020	12,0	400101628			
		6,0	400101020	14,0	400101628			
12	12	5,0	400101212	32	6,0	400101632		
		6,0	400101212		7,0	400101632		
		10,0	400101212		12,0	400101632		
		12,0	400101212		14,0	400101632		
	16	6,0	400101216		18	18	6,0	400101818
		12,0	400101216			12,0	400101818	
20	6,0	400101220	28	6,0	400101828			
	12,0	400101220		7,0	400101828			
14	14	5,0	400101414	20	20	6,0	400102020	
		6,0	400101414			12,0	400102020	
		10,0	400101414			5,0	400102024	
		12,0	400101414			6,0	400102024	
	20	5,0	400101420		10,0	400102024		
		6,0	400101420		12,0	400102024		
24	24	5,0	400101424	28	6,0	400102028		
		6,0	400101424		7,0	400102028		
		10,0	400101424	12,0	400102028			
		12,0	400101424	14,0	400102028			
	28	6,0	400101428	32	6,0	400102032		
		7,0	400101428		7,0	400102032		
14,0	12,0	400101428	12,0	400102032				
	14,0	400101428	14,0	400102032				
14,0	28	6,0	400101428	36	7,0	400102036		
		7,0	400101428		14,0	400102036		

KVH Douglasie ^{PEFC} Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzgetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,5	400250612
		13,0	400250612
8	12	6,5	400250812
		13,0	400250812
	16	6,5	400250816
		13,0	400250816
20	6,5	400250820	
	13,0	400250820	
10	10	6,5	400251010
		13,0	400251010

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	12	6,5	400251212
		13,0	400251212
	20	6,5	400251220
14	14	6,5	400251414
		13,0	400251414
	20	6,5	400251420
14,0	28	6,5	400251420
		13,0	400251420

KVH KernDouglasie ^{PEFC}

ohne Keilzinkung, allseitig gehobelt, im Prinzip splintfrei, HF 15 +/- 3 %, S10 nach DIN 4074, festigkeitssortiert C24 nach EN14081

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	20	5,0	400370420
6	10	5,0	400370610
		12	5,0
	16	5,0	400370616
8	12	5,0	400370812
		16	5,0
	20	5,0	400370820

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	5,0	400371010
12	12	5,0	400371212
		20	5,0
14	14	5,0	400371414

KVH Fichte Duobalken NSI S10

keilgezinkt güteüberwacht nach FMPA, DIN EN14080:2013 (MC: KVFI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	12	6,5	400241212D
		13,0	400241212D
14	14	6,5	400241414D
		13,0	400241414D
16	16	6,0	400241616
		8,0	400241616
		13,0	400241616

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
16	20	6,0	400241620
		8,0	400241620
		13,0	400241620
24	24	6,0	400241624
		9,0	400241624
		13,0	400241624

Kennen Sie schon unsere Holzbaulösungen?



Die Eigenmarke der Behrens-Gruppe...



Massivprofil WPC genutet/gebürstet



Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit	19	140	4,00+5,00	HTEDM0200
Grau	19	140	4,00+5,00	HTEDM0210
Dunkelbraun	19	140	4,00+5,00	HTEDM0220
Eiche	19	140	4,00+5,00	HTEDM0230

Zubehör

Ausführung	VE	Art.-Nr.
BeroDeck SK Clip Set inkl. Bit und Bohrschraube, schwarze Abstandsplatte groß	100	HTED000500

Unterkonstruktion gebürstet

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit	40	60	3,95	HTEDU00100



Konstruktive Produkte...

STEICOjoist Trägersystem für Dach und Decke

Energieeffizient, leicht und belastbar.



Typ	Länge in m	Gurt (B x H in mm)	Höhe in mm	Art.-Nr.
SJ 60 Steg 8 mm	13,0	60 x 39	160	40STOSJ600
			200	40STOSJ600
			240	40STOSJ600

STEICO LVL X Furnierschichtholz

20% querlaufendes Furniere nach DIN EN14374



Länge in m	Breite in mm	Stärke in mm	Art.-Nr.
6,0	1250	27	40STOX6012
		33	40STOX6012
		39	40STOX6012
		45	40STOX6012
		51	40STOX6012

STEICO LVL 35P stabförmiges Furnierschichtholz

als Systemkomponente im Bausystem STEICOconstruction.



Länge in m	Stärke in mm	Breite in mm	Art.-Nr.
12,0	60	160	40STOR6035
		200	40STOR6035
		240	40STOR6035

Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG · Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · info@woehlkdresden.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 500/06.2026

